

ТАЛЕВЫЙ БЛОК

Компактный дизайн с улучшенными характеристиками работы.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Сверхпрочная высококачественная сталь
- Поверхность канавок шкивов закалена
- Высококачественные конические роликоподшипники для шкивов
- Вал талевого блока выполнен с индивидуальным смазочным каналом для каждого роликоподшипника
- Талевый блок изготавливается в соответствии с нормативом API - 8C
- Соответствие требованиям CE
- Соответствие требованиям ATEX по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАЛЕВЫЙ БЛОК

Компания Ventec разрабатывает и производит большой ассортимент талевых блоков, которые соответствуют всем нефтепромысловым требованиям. Достаточный собственный вес блоков обеспечивает их быстрый спуск без нагрузки на крюке. Компактный, «обтекаемый» дизайн исключает возможность столкновения талевого блока с элементами мачты.

Благодаря качественному производству и тщательному отбору материалов и комплектующих обеспечивается долгий срок службы. Кроме нашей стандартной линейки талевых блоков, по требованию заказчика мы можем предложить талевые блоки, предназначенные для работы при низких температурах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Нагрузка на крюке	Кол-во шкивов	Внешний диаметр шкивов	Размер каната	Ширина	Длина	Ширина по направляющей	Грузоподъемность проушины	Вес
	MT / KT		мм / дюймы	мм / дюймы	мм / дюймы	мм / дюймы	мм / дюймы	м / тонны	кг / фунты
BE-TB-250-5-36	227 / 250	5	914 / 36	29 / 1 1/8	622 / 24,5	2056 / 80,9	998 / 39,3	55 / 60	2750 / 6063
BE-TB-350-5-42	318 / 350	5	1067 / 42	32 / 1 1/4	622 / 24,5	2359 / 92,9	1150 / 45,3	55 / 60	3700 / 8160
BE-TB-350-6-42	318 / 350	6	1067 / 42	29 / 1 1/8	717 / 28,2	2359 / 92,9	1150 / 45,3	55 / 60	3950 / 8708
BE-TB-400-5-50	363 / 400	5	1270 / 50	35 / 1 3/8	705 / 28,8	2627 / 103,4	1340 / 52,8	55 / 60	4750 / 10472
BE-TB-400-6-50	363 / 400	6	1270 / 50	32 / 1 1/4	813 / 32	2627 / 103,4	1340 / 52,8	55 / 60	5100 / 11244
BE-TB-500-6-60	500 / 550	6	1524 / 60	38 / 1 1/2	834 / 32,8	3032 / 119,4	1625 / 64	55 / 60	9150 / 20170
BE-TB-500-7-60	500 / 550	7	1524 / 60	35 / 1 3/8	942 / 37	3032 / 119,4	1625 / 64	55 / 60	10 100 / 22266
BE-TB-650-7-60	590 / 650	7	1524 / 60	38 / 1 1/2 42 / 1 5/8	962 / 37,9	3137 / 123,5	1625 / 64	55 / 60	11 000 / 24250
BE-TB-750-7-60	680 / 750	7	1524 / 60	38 / 1 1/2 42 / 1 5/8	962 / 37,9	3177 / 125	1625 / 64	55 / 60	11200 / 24690